

Buscar Tercero por Código

[BETA]

Funcionalidad en desarrollo y pruebas: este servicio está disponible en el ambiente de pruebas y todavía no debe usarse en producción. El funcionamiento, los campos y los mensajes de error pueden cambiar antes del despliegue definitivo.

Este servicio devuelve el **detalle completo de un tercero** a partir de su identificador interno en nuby (`tercero_id`): documento, nombres y apellidos por separado, datos de contacto, ubicación (municipio, departamento y país) y sus tipos o roles.

Úsalo después de crear o resolver un tercero, o cuando ya guardaste su `tercero_id` y necesitas todos sus datos sin volver a buscarlo por documento.

¿Para qué sirve este servicio?
Los casos de uso más frecuentes de este servicio son:

- **Mostrar el detalle completo de un tercero** en tu interfaz, con nombres y apellidos por separado.
- **Recuperar el contacto y la ubicación** del tercero (municipio, departamento y país) sin volver a buscarlo por documento.
- **Confirmar los tipos o roles** del tercero antes de usarlo en otro proceso.
- **Evitar guardar datos derivados** como `nombre_completo`: nuby los entrega listos.

1. El Endpoint (La dirección web)

Método y dirección

Dato	Valor
Método	GET
Recurso	/third-parties/{tercero_id}
Cuerpo de la petición	No se envía cuerpo

```
GET https://{{instancia}}/service/v2/public/third-parties/{{tercero_id}}
```

¿Qué debes colocar en `{{instancia}}`? La dirección web principal con la que ingresas a tu plataforma, incluyendo la terminación `.nuby.app` o `.arrendasoft.co`, sin `https://` y sin barras diagonales al final.

Encabezados requeridos

Encabezado	Valor
<code>Authorization</code>	<code>Bearer <token></code> , con el token obtenido en el servicio Login .

Permiso requerido (scope)

Este servicio es de **solo lectura** y exige el permiso `catalogs:read` en el cliente OAuth. Si el token es válido pero al cliente le falta el permiso, la respuesta es `403` con el código `RECURSO_NO_AUTORIZADO`.

Si aún no tienes un token, consulta la página [Login](#) del libro **API nuby V2**.

2. La Petición (¿Qué debes enviarnos?)

Este servicio **no requiere cuerpo**: el único dato que envías es el identificador del tercero, que va en la dirección. Los encabezados requeridos se describen en la sección 1.

`{tercero_id}` es el identificador interno que devuelve nuby al crear o listar terceros. Debe ser un número: la dirección solo acepta dígitos.

Parámetros de la ruta (path)

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
<code>tercero_id</code>	entero	Sí	Identificador interno del tercero. Va en la dirección, después de <code>/third-parties/</code> , y define qué tercero se devuelve.

3. La Respuesta (¿Qué te entregaremos?)

```
{
  "status": 200,
  "message": null,
  "body": {
    "tercero_id": 123,
    "documento": "900123456",
    "dv": null,
    "tipo_doc_id": 1,
    "tipo_doc": "NIT",
    "nombre1": "ACME",
    "nombre2": null,
    "apellido1": "SAS",
    "apellido2": null,
    "nombre_completo": "ACME SAS",
    "direccion1": "CL 1 #2-3",
    "direccion2": null,
    "telefono1": "6040000000",
    "telefono2": null,
    "fax": null,
    "email": "cuenta@acme.co",
    "email_cumpleanos": null,
    "persona": 2,
    "tipo_persona_id": null,
    "regimen_id": null,
    "resp_fiscal_id": null,
    "tratamiento_id": null,
    "autoretenedor": null,
    "gran_contribuyente": null,
    "banco_id": null,
    "intTipoCuentaB": null,
    "no_cuenta": null,
    "aplica_documento_soporte": null,
    "codigo_postal": null,
    "municipio_id": 1,
    "municipio": "Medellin",
    "departamento": "Antioquia",
    "pais": "Colombia",
    "tipo_tercero_id": "1,2",
    "tipos": [1, 2]
```

```
},  
"pagination": null,  
"filters_applied": null  
}
```

Nota sobre el envelope: esta es una consulta de un solo registro, así que `pagination` y `filters_applied` siempre vienen en `null`.

Campos del detalle

Importante: la columna “Puede ser `null`” describe el contrato del endpoint para terceros creados o actualizados por la API. En terceros históricos de nuby algunos campos que hoy son obligatorios pueden estar vacíos o en `null`; no asumas que un campo marcado “No” siempre trae valor.

Campo	Tipo	Puede ser <code>null</code>	Descripción
<code>tercero_id</code>	entero	No	Identificador interno del tercero en nuby.
<code>documento</code>	texto	No	Número de documento o NIT.
<code>dv</code>	texto	Sí	Dígito de verificación, si está registrado.
<code>tipo_doc_id</code>	entero	No	Identificador del tipo de documento.
<code>tipo_doc</code>	texto	Sí	Nombre del tipo de documento (por ejemplo, NIT); puede ser <code>null</code> si el catálogo no lo resuelve.
<code>nombre1</code>	texto	No	Primer nombre o razón social. En una empresa, la razón social viene en este campo.
<code>nombre2</code>	texto	Sí	Segundo nombre, si está registrado.
<code>apellido1</code>	texto	Sí	Primer apellido, si está registrado.
<code>apellido2</code>	texto	Sí	Segundo apellido, si está registrado.
<code>nombre_completo</code>	texto	No	Nombre unificado, listo para mostrar.

Campo	Tipo	Puede ser null	Descripción
<code>direccion1</code>	texto	No	Dirección principal.
<code>direccion2</code>	texto	Sí	Dirección secundaria.
<code>telefono1</code>	texto	Sí	Teléfono principal.
<code>telefono2</code>	texto	Sí	Teléfono secundario.
<code>fax</code>	texto	Sí	Fax registrado.
<code>email</code>	texto	Sí	Correo principal.
<code>email_cumpleanos</code>	texto	Sí	Correo alterno para cumpleaños.
<code>persona</code>	entero	Sí	<code>1</code> persona natural, <code>2</code> persona jurídica.
<code>tipo_persona_id</code>	entero	Sí	Identificador de la maestra de tipo de persona.
<code>regimen_id</code>	entero	Sí	Identificador del régimen tributario.
<code>resp_fiscal_id</code>	entero	Sí	Identificador de la responsabilidad fiscal.
<code>tratamiento_id</code>	entero	Sí	Identificador de la maestra de tratamiento.
<code>autoretenedor</code>	indicador	Sí	Indicador de autorretenedor.
<code>gran_contribuyente</code>	indicador	Sí	Indicador de gran contribuyente.
<code>banco_id</code>	entero	Sí	Identificador del banco.
<code>intTipoCuentaB</code>	entero	Sí	Tipo de cuenta bancaria.
<code>no_cuenta</code>	texto	Sí	Número de cuenta bancaria.
<code>aplica_documento_soporte</code>	indicador	Sí	Indicador de documento soporte.
<code>codigo_postal</code>	texto	Sí	Código postal.
<code>municipio_id</code>	entero	No	Identificador del municipio.
<code>municipio</code>	texto	Sí	Nombre del municipio resuelto.
<code>departamento</code>	texto	Sí	Nombre del departamento resuelto.
<code>pais</code>	texto	Sí	Nombre del país resuelto.

Campo	Tipo	Puede ser <code>null</code>	Descripción
<code>tipo_tercero_id</code>	texto	Sí	Tipos del tercero en una cadena separada por comas, por ejemplo <code>"1,2"</code> .
<code>tipos</code>	arreglo	Sí	Los mismos tipos como arreglo de enteros ordenado de menor a mayor, por ejemplo <code>[1, 2]</code> .

Importante: los campos que no tienen valor registrado vienen en `null`, no se omiten. Verifica `null` antes de usar un dato en tu interfaz.

Variantes de respuesta

El detalle cambia según el tipo de persona y los roles del tercero. Los identificadores y etiquetas de las maestras (`tipo_doc`) varían por instancia; los ejemplos usan Cédula y NIT como referencia.

Persona natural

```
{
  "status": 200,
  "message": null,
  "body": {
    "tercero_id": 124,
    "documento": "1020304050",
    "dv": null,
    "tipo_doc_id": 2,
    "tipo_doc": "Cédula",
    "nombre1": "MARÍA",
    "nombre2": null,
    "apellido1": "GÓMEZ",
    "apellido2": null,
    "nombre_completo": "MARÍA GÓMEZ",
    "direccion1": "CL 10 #5-20",
    "direccion2": null,
    "telefono1": "3001234567",
    "telefono2": null,
    "fax": null,
    "email": "maria.gomez@example.co",
```

```
"email_cumpleanos": null,
"persona": 1,
"tipo_persona_id": null,
"regimen_id": null,
"resp_fiscal_id": null,
"tratamiento_id": null,
"autoretenedor": null,
"gran_contribuyente": null,
"banco_id": null,
"intTipoCuentaB": null,
"no_cuenta": null,
"aplica_documento_soporte": null,
"codigo_postal": null,
"municipio_id": 1,
"municipio": "Medellin",
"departamento": "Antioquia",
"pais": "Colombia",
"tipo_tercero_id": "2",
"tipos": [2]
},
"pagination": null,
"filters_applied": null
}
```

En una persona natural, `nombre2` y `apellido2` pueden venir en `null` si no están registrados. Los campos tributarios y bancarios también pueden ser `null`.

Persona jurídica

```
{
  "status": 200,
  "message": null,
  "body": {
    "tercero_id": 123,
    "documento": "900123456",
    "dv": null,
    "tipo_doc_id": 1,
    "tipo_doc": "NIT",
    "nombre1": "ACME",
    "nombre2": null,

```

```
"apellido1": "SAS",
"apellido2": null,
"nombre_completo": "ACME SAS",
"direccion1": "CL 1 #2-3",
"direccion2": null,
"telefono1": "6040000000",
"telefono2": null,
"fax": null,
"email": "cuenta@acme.co",
"email_cumpleanos": null,
"persona": 2,
"tipo_persona_id": null,
"regimen_id": null,
"resp_fiscal_id": null,
"tratamiento_id": null,
"autoretenedor": null,
"gran_contribuyente": null,
"banco_id": null,
"intTipoCuentaB": null,
"no_cuenta": null,
"aplica_documento_soporte": null,
"codigo_postal": null,
"municipio_id": 1,
"municipio": "Medellin",
"departamento": "Antioquia",
"pais": "Colombia",
"tipo_tercero_id": "1",
"tipos": [1]
},
"pagination": null,
"filters_applied": null
}
```

En una persona jurídica, la razón social viene en `nombre1` y el NIT en `documento`. `apellido1` puede contener la terminación societaria o venir en `null`.

Tercero con varios tipos

```
{
  "status": 200,
```

```
"message": null,
"body": {
  "tercero_id": 125,
  "documento": "901234567",
  "dv": null,
  "tipo_doc_id": 1,
  "tipo_doc": "NIT",
  "nombre1": "INVERSIONES ANDINAS SAS",
  "nombre2": null,
  "apellido1": null,
  "apellido2": null,
  "nombre_completo": "INVERSIONES ANDINAS SAS",
  "direccion1": "CR 43A #1-50",
  "direccion2": null,
  "telefono1": "6044445555",
  "telefono2": null,
  "fax": null,
  "email": "contacto@andinas.co",
  "email_cumpleanos": null,
  "persona": 2,
  "tipo_persona_id": null,
  "regimen_id": null,
  "resp_fiscal_id": null,
  "tratamiento_id": null,
  "autoretenedor": null,
  "gran_contribuyente": null,
  "banco_id": null,
  "intTipoCuentaB": null,
  "no_cuenta": null,
  "aplica_documento_soporte": null,
  "codigo_postal": null,
  "municipio_id": 1,
  "municipio": "Medellin",
  "departamento": "Antioquia",
  "pais": "Colombia",
  "tipo_tercero_id": "1,2",
  "tipos": [1, 2]
},
"pagination": null,
"filters_applied": null
```

```
}
```

Comparación de variantes

Variante	persona	tipos	Qué cambia
Persona natural	1	[2]	Nombres y apellidos por separado; documento que no es NIT.
Persona jurídica	2	[1]	Razón social en <code>nombre1</code> ; documento de tipo NIT.
Varios tipos	1 o 2	[1, 2]	<code>tipo_tercero_id</code> es "1,2" y <code>tipos</code> repite los mismos valores.

Campos que no devuelve el detalle

Algunos datos se aceptan al crear el tercero, pero no forman parte de la respuesta de lectura. No los esperes en el `body`:

Campo	Por qué no aparece	Dónde consultarlo
<code>sexo</code>	No forma parte del contrato de lectura.	Módulo de terceros de nuby.
<code>fecha_nacimiento</code>	No forma parte del contrato de lectura.	Módulo de terceros de nuby.
<code>autore_res</code>	Es un dato de creación que el detalle no devuelve.	Información tributaria del tercero, en nuby.
<code>gran_contr_res</code>	Es un dato de creación que el detalle no devuelve.	Información tributaria del tercero, en nuby.
<code>representante</code>	No se incluye en la respuesta de lectura.	Módulo de terceros de nuby.
<code>representante_legal</code>	No se incluye en la respuesta de lectura.	Módulo de terceros de nuby.
<code>certificado</code>	Es un dato de creación, no de consulta.	Módulo de terceros de nuby.
Contactos, archivos, bitácoras y documentos	No forman parte de esta API.	Módulo de terceros de nuby.

Campos del envelope

Campo	Valor en el detalle	Significado
-------	---------------------	-------------

status	200	Consulta exitosa.
message	null	No hay mensaje informativo en una consulta con resultados.
body	Objeto con el detalle	Cabecera, datos de contacto, ubicación, información tributaria y tipos.
pagination	null	Es un solo registro, no una lista paginada.
filters_applied	null	La ruta usa el identificador, no filtros de consulta.

4. Seguridad y Posibles Errores

HTTP	error_code	Cuándo ocurre y cómo resolverlo
401	—	No enviaste el encabezado <code>Authorization</code> , o el token no existe o expiró. Vuelve a consumir Login .
403	CONSUMIDOR_NO_AUTENTICADO	El token es válido, pero no corresponde a un cliente OAuth habilitado para consumir la API.
403	RECURSO_NO_AUTORIZADO	Al cliente OAuth le falta el permiso <code>catalogs:read</code> .
404	TERCERO_NO_ENCONTRADO	No existe un tercero con ese identificador. Verifica el <code>tercero_id</code> o búscalo por documento en la página Listar Terceros .
500	INTERNAL_ERROR	Fallo interno al consultar. Reintenta; si persiste, contacta a soporte.

Errores frecuentes y solución

Código	Causa	Qué hacer
401	No enviaste el token o ya expiró.	Vuelve a consumir Login y repite la consulta.
403 RECURSO_NO_AUTORIZADO	Al cliente OAuth le falta el permiso <code>catalogs:read</code> .	Solicita el scope a tu administrador en nuby.
404 TERCERO_NO_ENCONTRADO	El <code>tercero_id</code> no existe en nuby.	Verifica el identificador o busca por documento con Listar Terceros .
404 TERCERO_NO_ENCONTRADO	Enviaste el documento en la ruta (<code>/third-parties/900123456</code>) en lugar del identificador interno.	Usa <code>/third-parties/list?documento=...</code> para resolver el documento.

Código	Causa	Qué hacer
500 INTERNAL_ERROR	Fallo interno al consultar.	Reintenta; si persiste, contacta a soporte con el <code>tercero_id</code> consultado.

Ejemplo de tercero inexistente (404)

```
{
  "success": false,
  "status": 404,
  "message": "No se encontró el tercero con el código solicitado.",
  "error_code": "TERCERO_NO_ENCONTRADO"
}
```

Ojo con el identificador: `tercero_id` es el número interno de nuby, no el documento del tercero. Si envías un documento en la dirección (por ejemplo `/third-parties/900123456`), no obtendrás el tercero que buscas. Para buscar por documento usa `/third-parties/list?documento=...`.

5. Ejemplos de integración

cURL

```
TOKEN="TU_TOKEN_AQUI"
INSTANCIA="tu-inmobiliaria.nuby.app"
TERCERO_ID=123

curl "https://${INSTANCIA}/service/v2/public/third-parties/${TERCERO_ID}" \
-H "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

PHP

```

<?php

$instancia = 'tu-inmobiliaria.nuby.app';
$token = 'TU_TOKEN_AQUI';
$terceroId = 123;

$url = "https://{ $instancia}/service/v2/public/third-parties/{ $terceroId}";

$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
    "Authorization: Bearer { $token}",
]);

$respuesta = curl_exec($ch);
$codigo = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($ch);

$datos = json_decode($respuesta, true);

if ($codigo === 200) {
    $tercero = $datos['body'];
    echo $tercero['documento'] . ' - ' . $tercero['nombre_completo'] . "\n";
    echo $tercero['municipio'] . ', ' . $tercero['departamento'] . "\n";
} else {
    echo "HTTP { $codigo}: " . $datos['message'] . "\n";
}

```

Python

```

import requests

instancia = "tu-inmobiliaria.nuby.app"
token = "TU_TOKEN_AQUI"
tercero_id = 123

```

```

url = f"https://{instancia}/service/v2/public/third-parties/{tercero_id}"

headers = {
    "Authorization": f"Bearer {token}",
}

respuesta = requests.get(url, headers=headers, timeout=30)

if respuesta.status_code == 200:
    tercero = respuesta.json()["body"]
    print(tercero["documento"], "-", tercero["nombre_completo"])
    print(tercero["municipio"], ", ", tercero["departamento"], "-", tercero["pais"])
    print("Tipos:", tercero["tipos"])
else:
    print(respuesta.status_code, respuesta.json())

```

JavaScript (Fetch API)

```

const instancia = 'tu-inmobiliaria.nuby.app';
const token = 'TU_TOKEN_AQUI';
const terceroId = 123;

const url = `https://${instancia}/service/v2/public/third-parties/${terceroId}`;

const respuesta = await fetch(url, {
    headers: { 'Authorization': `Bearer ${token}` }
});

const data = await respuesta.json();

if (respuesta.ok) {
    const tercero = data.body;
    console.log(tercero.nombre_completo, tercero.documento);
    console.log('Tipos:', tercero.tipos);
} else {
    console.error(`${respuesta.status} ${data.error_code}: ${data.message}`);
}

```

```
}
```

Power Query M (Excel / Power BI)

Power Query convierte el detalle en una tabla de una fila. Los campos anidados, como `tipos`, se conservan como lista y puedes expandirlos si necesitas una fila por tipo.

```
let
    // 1. Configura tus datos de acceso
    instancia = "tu-inmobiliaria.nuby.app",
    token = "TU_TOKEN_AQUI",
    terceroId = "123",

    // 2. Prepara la dirección de la petición
    url = "https://" & instancia & "/service/v2/public/third-parties/" & terceroId,

    // 3. Envía la petición GET
    response = Web.Contents(url, [
        Headers = [
            #"Authorization" = "Bearer " & token
        ]
    ]),

    // 4. Decodifica la respuesta JSON
    jsonResponse = Json.Document(response),
    body = jsonResponse[body],

    // 5. Convierte el detalle en tabla
    tabla = Table.FromList({body}, Splitter.SplitByNothing(), null, null,
        ExtraValues.Error),
    expandido = Table.ExpandRecordColumn(tabla, "Column1",
        {"tercero_id", "documento", "dv", "tipo_doc_id", "tipo_doc",
        "nombre1", "nombre2", "apellido1", "apellido2", "nombre_completo",
        "direccion1", "direccion2", "telefono1", "telefono2", "fax",
        "email", "email_cumpleanos", "persona", "tipo_persona_id",
```

```

    "regimen_id", "resp_fiscal_id", "tratamiento_id", "autoretenedor",
    "gran_contribuyente", "banco_id", "intTipoCuentaB", "no_cuenta",
    "aplica_documento_soporte", "codigo_postal", "municipio_id",
    "municipio", "departamento", "pais", "tipo_tercero_id", "tipos"},
{"TerceroID", "Documento", "DV", "TipoDocID", "TipoDoc",
  "Nombre1", "Nombre2", "Apellido1", "Apellido2", "NombreCompleto",
  "Direccion1", "Direccion2", "Telefono1", "Telefono2", "Fax",
  "Email", "EmailCumpleanos", "Persona", "TipoPersonaID",
  "RegimenID", "RespFiscalID", "TratamientoID", "Autoretenedor",
  "GranContribuyente", "BancoID", "IntTipoCuentaB", "NoCuenta",
  "AplicaDocumentoSoporte", "CodigoPostal", "MunicipioID",
  "Municipio", "Departamento", "Pais", "TipoTerceroID", "Tipos"}),
tipos = Table.TransformColumnTypes(expandido, {
  {"TerceroID", Int64.Type},
  {"TipoDocID", Int64.Type},
  {"MunicipioID", Int64.Type},
  {"Persona", Int64.Type}
})
in
tipos

```

6. Buenas prácticas y límites conocidos

Recomendaciones

- **Consulta el detalle solo cuando lo necesites.** Si solo vas a usar el identificador, la respuesta de **Crear o Resolver Tercero** ya te lo entrega.
- Usa `nombre_completo` para mostrar y los campos separados (`nombre1`, `apellido1`, ...) cuando necesites componer un formato propio.
- Trata el `404` como un caso de negocio, no como una falla técnica: significa que el identificador no existe en nuby.
- Recuerda que los campos ausentes vienen en `null`; no supongas cadenas vacías.

Límites de este servicio

- Solo devuelve terceros que **existen** en nuby; no consulta maestras ni catálogos.
- El detalle **no incluye** algunos datos que sí se pueden enviar al crear el tercero, como `sexo`, `fecha_nacimiento`, `autore_res`, `gran_contr_res`, `representante`, `representante_legal`

o certificado.

- El detalle **no incluye** contactos, archivos, bitácoras ni documentos del tercero.

Para buscar por documento o listar terceros, revisa la página [Listar Terceros](#).

Para crear un tercero nuevo o resolver uno existente, revisa [Crear o Resolver Tercero](#).

Revisión #1

Creado el 28 octubre 2026 14:23:20 por Jorge Iván González

Actualizado el 28 octubre 2026 14:24:19 por Jorge Iván González