

# Listar Resoluciones

Permite obtener el listado de resoluciones de facturación configuradas en la inmobiliaria. Retorna tanto las resoluciones de facturación como las de documento soporte, con soporte para paginación y múltiples filtros.

**Endpoint:** <https://{{instancia}}.arrendasoft.co/service/v2/public/invoices/resolutions>

**{{instancia}}**: Hace referencia a la instancia de cada inmobiliaria.

## Petición

<b>Método</b>	GET
<b>Content-Type</b>	application/json
<b>Authorization</b>	<b>Bearer token</b> , Token obtenido al consumir el servicio <a href="#">Login</a>

Parámetros				
Parámetro	Tipo	Obligatorio	Valor por defecto	Descripción
page	integer	No	1	Especifica la página de resultados que se desea recuperar al realizar la solicitud.
page_size	integer	No	10	Especifica el número máximo de elementos que se deben devolver en la solicitud, el límite máximo es de 1000.
activa	string	No	-	Filtra resoluciones por estado activo. Valores válidos: <input type="text" value="SI"/> (activas) o <input type="text" value="NO"/> (inactivas).
tipo_doc_id	integer	No	-	Filtra resoluciones por el ID del tipo de documento contable asociado.

fact_electronica	string	No	-	Filtra resoluciones por facturación electrónica. Valores válidos: <input type="checkbox"/> SI o <input type="checkbox"/> NO.
resolucion_para	integer	No	-	Filtra resoluciones por tipo. Valores válidos: <input type="checkbox"/> 1 (Factura de Venta) o <input type="checkbox"/> 2 (Documento Soporte). Si no se especifica, retorna ambos tipos.
fecha_desde	string	No	-	Fecha mínima de la resolución. Formato: <input type="text"/> YYYY-MM-DD (ej: <input type="text"/> 2025-01-01).
fecha_hasta	string	No	-	Fecha máxima de la resolución. Formato: <input type="text"/> YYYY-MM-DD (ej: <input type="text"/> 2026-12-31).
fecha_vigencia_desde	string	No	-	Fecha mínima de vigencia de la resolución. Formato: <input type="text"/> YYYY-MM-DD.
fecha_vigencia_hasta	string	No	-	Fecha máxima de vigencia de la resolución. Formato: <input type="text"/> YYYY-MM-DD.

## Ejemplos de peticiones

```
https://{{instancia}}.arrendasoft.co/service/v2/public/invoices/resolutions
```

```
https://{{instancia}}.arrendasoft.co/service/v2/public/invoices/resolutions?page=1&page_size=50
```

```
https://{{instancia}}.arrendasoft.co/service/v2/public/invoices/resolutions?activa=SI
```

```
https://{{instancia}}.arrendasoft.co/service/v2/public/invoices/resolutions?resolucion_para=1
```

```
https://{{instancia}}.arrendasoft.co/service/v2/public/invoices/resolutions?resolucion_para=2&activa=SI
```

```
https://{{instancia}}.arrendasoft.co/service/v2/public/invoices/resolutions?fact_electronica=SI&page_size=100
```

```
https://{{instancia}}.arrendasoft.co/service/v2/public/invoices/resolutions?fecha_desde=2024-01-01&fecha_hasta=2026-12-31
```

```
https://{{instancia}}.arrendasoft.co/service/v2/public/invoices/resolutions?resolucion_para=1&activa=SI&fact_electronica=SI&page_size=50
```

## Respuesta

Lista de resoluciones de facturación con información del tipo de documento asociado, datos de consecutivos, fechas, estado y metadatos de paginación.

```
{
  "status": 200,
  "message": null,
  "body": [
    {
      "resolucion_id": 4,
      "tipo_doc_id": 7,
      "tipo_doc": "Factura",
      "resolucion_numero": "18700052960",
      "consecutivo_iniciar": 1,
      "consecutivo_inicial": 1,
      "consecutivo_final": 20000,
      "fecha": "2025-07-24",
      "fecha_vigencia": "2026-07-24",
      "prefijo": "FE",
      "dias_vencimiento": 5,
      "activa": "SI",
      "codigo_barra": "N0",
      "codigo_ean": null,
      "tipo_resolucion": null,
      "creador": 5,
      "fechacreacion": "2025-07-24 12:00:01",
      "modificador": null,
      "fechamodificacion": null,
      "fact_electronica": "SI",
      "resolucion_para": 1
    },
    {
      "resolucion_id": 2,
```

```

        "tipo_doc_id": 39,
        "tipo_doc": "Documento Soporte",
        "resolucion_numero": "18760000012",
        "consecutivo_iniciar": 1,
        "consecutivo_inicial": 1,
        "consecutivo_final": 1000000,
        "fecha": "2022-09-01",
        "fecha_vigencia": "2024-05-31",
        "prefijo": "DS",
        "dias_vencimiento": 5,
        "activa": "SI",
        "codigo_barra": "N0",
        "codigo_ean": null,
        "tipo_resolucion": null,
        "creador": 5,
        "fechacreacion": "2024-05-02 15:01:48",
        "modificador": 5,
        "fechamodificacion": "2024-05-06 15:05:23",
        "fact_electronica": "SI",
        "resolucion_para": 2
    }
],
"pagination": {
    "total_records": 4,
    "total_pages": 2,
    "current_page": 1,
    "page_size": 2,
    "current_page_records": 2,
    "has_next_page": true,
    "has_previous_page": false
},
"filters_applied": null
}

```

## Claves y Descripciones del JSON de Respuesta

Esta tabla enumera las claves presentes en el JSON principal de la respuesta y proporciona una breve descripción de cada una.

Clave	Tipo	Descripción
-------	------	-------------

<code>status</code>	Entero	Código del estado de la respuesta: 200 para exitoso, 400 para errores de validación, 500 para error interno.
<code>message</code>	Texto	Cuando la respuesta es exitosa, es nulo, y cuando hay error o no se encontraron resultados, contiene el mensaje descriptivo.
<code>body</code>	Array	Contiene el listado de resoluciones retornadas por la API. Es un array vacío si no hay resultados.
<code>pagination</code>	Objeto	Contiene toda la información de paginación de la consulta.
<code>filters_applied</code>	Objeto	Contiene los filtros que fueron aplicados en la consulta. Es nulo si no se aplicaron filtros.

## Cuerpo

Cada elemento dentro de la lista `body` tiene las siguientes claves:

Clave	Tipo	Descripción
<code>resolucion_id</code>	Entero	Identificador único de la resolución. Use este valor para el parámetro <code>resolucion_id</code> al filtrar facturas en el endpoint <a href="#">Listar Facturas</a> .
<code>tipo_doc_id</code>	Entero	Identificador del tipo de documento contable asociado a la resolución. Puede ser nulo.
<code>tipo_doc</code>	Texto	Nombre del tipo de documento contable (ej: "Factura", "Documento Soporte"). Puede ser nulo si no tiene tipo de documento asociado.
<code>resolucion_numero</code>	Texto	Número de la resolución asignado por la DIAN.
<code>consecutivo_iniciar</code>	Entero	Consecutivo a partir del cual se empezará a facturar. Debe estar entre el consecutivo inicial y final.
<code>consecutivo_inicial</code>	Entero	Consecutivo inicial autorizado por la DIAN.
<code>consecutivo_final</code>	Entero	Consecutivo final autorizado por la DIAN.
<code>fecha</code>	Texto	Fecha de expedición de la resolución. Formato: <code>YYYY-MM-DD</code> .
<code>fecha_vigencia</code>	Texto	Fecha de vigencia (vencimiento) de la resolución. Formato: <code>YYYY-MM-DD</code> .
<code>prefijo</code>	Texto	Prefijo asignado a la resolución (ej: "FE", "DS", "PR").
<code>dias_vencimiento</code>	Entero	Días de vencimiento configurados para las facturas generadas con esta resolución.
<code>activa</code>	Texto	Estado de la resolución: <code>SI</code> (activa) o <code>NO</code> (inactiva).
<code>codigo_barra</code>	Texto	Indica si la resolución tiene código de barras habilitado: <code>SI</code> o <code>NO</code> .
<code>codigo_ean</code>	Texto	Código EAN asociado a la resolución. Puede ser nulo si no se ha configurado.
<code>tipo_resolucion</code>	Entero	Tipo interno de la resolución. Puede ser nulo.
<code>creadorpor</code>	Entero	Identificador del usuario que creó la resolución. Puede ser nulo.
<code>fechacreacion</code>	Texto	Fecha y hora de creación de la resolución. Formato: <code>YYYY-MM-DD HH:MM:SS</code> .
<code>modificadorpor</code>	Entero	Identificador del usuario que modificó la resolución por última vez. Puede ser nulo.
<code>fechamodificacion</code>	Texto	Fecha y hora de la última modificación de la resolución. Puede ser nulo. Formato: <code>YYYY-MM-DD HH:MM:SS</code> .

Clave	Tipo	Descripción
fact_electronica	Texto	Indica si la resolución es de facturación electrónica: <input type="checkbox"/> SI o <input type="checkbox"/> NO.
resolucion_para	Entero	Tipo de resolución: <input type="checkbox"/> 1 = Factura de Venta, <input type="checkbox"/> 2 = Documento Soporte (no obligados a facturar).

## Paginación

El objeto `pagination` tiene las siguientes claves:

Clave	Tipo	Descripción
total_records	Numérico	Total de resoluciones que coinciden con los filtros aplicados.
total_pages	Numérico	Cantidad de páginas, corresponde al total de registros dividido por el tamaño de la página.
current_page	Numérico	Página actual de la consulta.
page_size	Numérico	Tamaño de la página, es decir, cantidad máxima de registros por consulta.
current_page_records	Numérico	Cantidad de registros retornados en la página actual.
has_next_page	Booleano	Verdadero si hay siguientes páginas que se pueden consultar, falso en otro caso.
has_previous_page	Booleano	Verdadero si existen páginas previas que se pueden consultar, falso en otro caso.

## Filtros Aplicados

El objeto `filters_applied` contiene los filtros que fueron utilizados en la consulta. Solo se incluye en la respuesta cuando se aplican filtros. Las posibles claves son:

Clave	Tipo	Descripción
activa	Texto	Estado activo utilizado como filtro: <input type="checkbox"/> SI o <input type="checkbox"/> NO.
tipo_doc_id	Entero	ID del tipo de documento contable utilizado como filtro.
fact_electronica	Texto	Filtro de facturación electrónica utilizado: <input type="checkbox"/> SI o <input type="checkbox"/> NO.
resolucion_para	Entero	Tipo de resolución utilizado como filtro: <input type="checkbox"/> 1 (Factura) o <input type="checkbox"/> 2 (Documento Soporte).
fecha_desde	Texto	Fecha mínima de resolución utilizada como filtro.
fecha_hasta	Texto	Fecha máxima de resolución utilizada como filtro.
fecha_vigencia_desde	Texto	Fecha mínima de vigencia utilizada como filtro.

Clave	Tipo	Descripción
fecha_vigencia_hasta	Texto	Fecha máxima de vigencia utilizada como filtro.

## Respuesta con Filtros Aplicados

```
{
  "status": 200,
  "message": null,
  "body": [
    {
      "resolucion_id": 4,
      "tipo_doc_id": 7,
      "tipo_doc": "Factura",
      "resolucion_numero": "18700052960",
      "consecutivo_iniciar": 1,
      "consecutivo_inicial": 1,
      "consecutivo_final": 20000,
      "fecha": "2025-07-24",
      "fecha_vigencia": "2026-07-24",
      "prefijo": "FE",
      "dias_vencimiento": 5,
      "activa": "SI",
      "codigo_barra": "N0",
      "codigo_ean": null,
      "tipo_resolucion": null,
      "creador": 5,
      "fechacreacion": "2025-07-24 12:00:01",
      "modificador": null,
      "fechamodificacion": null,
      "fact_electronica": "SI",
      "resolucion_para": 1
    }
  ],
  "pagination": {
    "total_records": 3,
    "total_pages": 1,
    "current_page": 1,
    "page_size": 10,
    "current_page_records": 3,
  }
}
```

```
    "has_next_page": false,
    "has_previous_page": false
  },
  "filters_applied": {
    "resolucion_para": 1,
    "activa": "SI"
  }
}
```

## Respuesta Sin Resultados

```
{
  "status": 200,
  "message": "No se encontraron resoluciones con los criterios especificados.",
  "body": [],
  "pagination": {
    "total_records": 0,
    "total_pages": 0,
    "current_page": 1,
    "page_size": 10,
    "current_page_records": 0,
    "has_next_page": false,
    "has_previous_page": false
  },
  "filters_applied": {
    "activa": "NO"
  }
}
```

## Respuesta de Error

### Error de Validación (400)

Se retorna cuando se envía un parámetro con un valor no válido.

```
{
  "status": 400,
  "message": "El parámetro \"activa\" debe ser \"SI\" o \"NO\".",
  "body": null,
  "pagination": null,
  "filters_applied": null
}
```

```
}
```

```
{
  "status": 400,
  "message": "El parámetro \"resolucion_para\" debe ser 1 (Factura) o 2 (Documento Soporte).",
  "body": null,
  "pagination": null,
  "filters_applied": null
}
```

```
{
  "status": 400,
  "message": "El parámetro \"fecha_desde\" debe tener el formato Y-m-d (ej: 2026-01-15).",
  "body": null,
  "pagination": null,
  "filters_applied": null
}
```

## Error Interno (500)

Se retorna cuando ocurre un error inesperado en el servidor.

```
{
  "status": 500,
  "message": "Error interno del servidor al obtener las resoluciones.",
  "body": null,
  "pagination": null,
  "filters_applied": null
}
```

## Códigos de Respuesta HTTP

Código	Descripción
200	Consulta exitosa. El cuerpo de la respuesta contiene las resoluciones (puede ser un array vacío si no hay resultados).
400	Error de validación. Algún parámetro tiene un valor no válido. El campo <code>message</code> indica el parámetro y los valores aceptados.
500	Error interno del servidor.

## Valores de Referencia

## Valores de resolucion\_para

Valor	Descripción
1	Factura de Venta — Resoluciones utilizadas para la emisión de facturas de venta
2	Documento Soporte — Resoluciones utilizadas para documento soporte de no obligados a facturar

## Valores de activa

Valor	Descripción
SI	La resolución está activa y disponible para facturación
NO	La resolución está inactiva y no se puede usar para facturar

## Notas Importantes

- Relación con facturas:** El `resolucion_id` retornado puede usarse como valor del parámetro `resolucion_id` en el endpoint [Listar Facturas](#) para filtrar facturas que pertenecen a una resolución específica.
- Tipo de resolución:** El campo `resolucion_para` diferencia las resoluciones de facturación (1) de las de documento soporte (2). En el sistema, las resoluciones de facturación se configuran en *Configuraciones > Facturación* y las de documento soporte en *Configuraciones > Facturas de Compra*.
- Filtros de fecha:** Los filtros `fecha_desde` / `fecha_hasta` aplican sobre la fecha de expedición de la resolución, mientras que `fecha_vigencia_desde` / `fecha_vigencia_hasta` aplican sobre la fecha de vigencia. Ambos rangos pueden combinarse en una misma consulta.
- Ordenamiento:** Las resoluciones se retornan ordenadas por `resolucion_id` de forma descendente (las más recientes primero).

## Ejemplos

### Curl

```
curl -X GET "https://{{instancia}}.arrendasoft.co/service/v2/public/invoices/resolutions" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_AUTHENTICATION_TOKEN"
```

## Con filtros:

```
curl -X GET
"https://{{instancia}}.arrendasoft.co/service/v2/public/invoices/resolutions?resolucion_pa
ra=1&activa=SI&page_size=50" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_AUTHENTICATION_TOKEN"
```

## PHP Curl

```
<?php

$instance = 'your_instance'; // Reemplace con su instancia actual
$token = 'YOUR_AUTHENTICATION_TOKEN'; // Reemplace con el token obtenido desde el servicio
de login

// Parámetros de ejemplo
$page = 1;
$pageSize = 50;

// Parámetros de filtro opcionales
$resolucionPara = 1; // Opcional: 1 = Factura, 2 = Documento Soporte
$activa = 'SI'; // Opcional: 'SI' o 'NO'
$factElectronica = null; // Opcional: 'SI' o 'NO'

$url = "https://{$instance}.arrendasoft.co/service/v2/public/invoices/resolutions";

// Construir parámetros de consulta
$queryParams = [
    'page' => $page,
    'page_size' => $pageSize
];
if (!empty($resolucionPara)) {
    $queryParams['resolucion_para'] = $resolucionPara;
}
if (!empty($activa)) {
    $queryParams['activa'] = $activa;
}
```

```

}
if (!empty($factElectronica)) {
    $queryParams['fact_electronica'] = $factElectronica;
}
$url .= '?' . http_build_query($queryParams);

$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
    'Content-Type: application/json',
    'Authorization: Bearer ' . $token
]);

$response = curl_exec($ch);
$http_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);

if (curl_errno($ch)) {
    echo 'Error: ' . curl_error($ch);
} else {
    echo "HTTP Status Code: " . $http_code . "\n";
    echo "Response: " . $response . "\n";

    // Procesar la respuesta
    $result = json_decode($response, true);

    if ($http_code == 200 && !empty($result['body'])) {
        echo "Se encontraron " . $result['pagination']['total_records'] . "
resoluciones.\n\n";

        foreach ($result['body'] as $resolucion) {
            echo "ID: " . $resolucion['resolucion_id'] . "\n";
            echo "Número: " . $resolucion['resolucion_numero'] . "\n";
            echo "Prefijo: " . $resolucion['prefijo'] . "\n";
            echo "Tipo: " . $resolucion['tipo_doc'] . "\n";
            echo "Activa: " . $resolucion['activa'] . "\n";
            echo "Vigencia: " . $resolucion['fecha_vigencia'] . "\n";
            echo "---\n";
        }
    } else {

```

```
        echo $result['message'] ?? "No se encontraron resoluciones.\n";
    }
}
curl_close($ch);

?>
```

## JavaScript Fetch

```
const instance = 'your_instance'; // Reemplace con su instancia actual
const token = 'YOUR_AUTHENTICATION_TOKEN'; // Reemplace con el token obtenido

// Parámetros de filtro opcionales
const params = new URLSearchParams();
params.append('page', '1');
params.append('page_size', '50');
params.append('resolucion_para', '1'); // Opcional: 1 = Factura, 2 = Documento Soporte
params.append('activa', 'SI'); // Opcional: 'SI' o 'NO'
// params.append('fact_electronica', 'SI'); // Opcional: descomentar para filtrar

const url =
`https://${instance}.arrendasoft.co/service/v2/public/invoices/resolutions?${params.toString()}`;

fetch(url, {
  method: 'GET',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
    'Authorization': `Bearer ${token}`
  }
})
.then(response => response.json())
.then(data => {
  if (data.status === 200 && data.body.length > 0) {
    console.log(`Se encontraron ${data.pagination.total_records} resoluciones:`);
    data.body.forEach(res => {
      console.log(`- ${res.prefijo} ${res.resolucion_numero} (ID:
```

```
    ${res.resolucion_id}``);
        console.log(` Tipo: ${res.tipo_doc} | Activa: ${res.activa}`);
        console.log(` Consecutivos: ${res.consecutivo_inicial} -
${res.consecutivo_final}`);
        console.log(` Vigencia: ${res.fecha} a ${res.fecha_vigencia}`);
    });

    // Información de paginación
    console.log(`\nPágina ${data.pagination.current_page} de
${data.pagination.total_pages}`);
    } else {
        console.log(data.message || 'No se encontraron resoluciones.');
```

---

Revisión #4

Creado el 28 marzo 2026 03:13:04 por Isabel Higuita

Actualizado el 2 julio 2026 21:23:18 por Isabel Higuita